




FLANGE A TASCA DA SALDARE

SOCKET WELDING FLANGES

CLASSE/CLASS
600/900/1500
ANSI B 16.5



DN	D	b	g	m	h	t	J ₁	J	k	N. FORI HOLES	l	Kg.
----	---	---	---	---	---	---	----------------	---	---	---------------	---	-----

SERIE 600 lbs

DN	D	b	g	m	h	t	J ₁	J	k	N. FORI HOLES	l	Kg.
1/4"	95,2	14,3	35,0	38,1	22,2	9,5	14,7	7,6	66,7	4	15,9	1,0
3/8"	95,2	14,3	35,0	38,1	22,2	9,5	18,3	10,7	66,7	4	15,9	1,0
1/2"	95,2	14,3	35,0	38,1	22,2	9,5	22,3	14,0	66,7	4	15,9	1,0
3/4"	117,5	15,9	42,9	47,6	25,4	11,1	27,7	18,8	82,5	4	19,0	1,6
1"	123,8	17,5	50,8	54,0	27,0	12,7	34,5	24,4	88,9	4	19,0	1,8
1 1/4"	133,3	20,6	63,5	63,5	28,6	14,3	43,2	32,5	98,4	4	19,0	2,6
1 1/2"	155,6	22,2	73,0	69,8	31,7	15,9	49,5	38,1	114,3	4	22,2	3,3
2"	165,1	25,4	92,0	84,1	36,5	17,5	62,0	49,3	127,0	8	19,0	3,9
2 1/2"	190,5	28,6	104,7	100,0	41,3	19,0	74,7	58,9	149,2	8	22,2	6,0
3"	209,5	31,7	127,0	117,5	46,0	20,6	90,7	73,7	168,3	8	22,2	7,4

DIMENSIONS IN MM.

SERIE 900-1500 lbs

DN	D	b	g	m	h	t	J ₁	J	k	N. FORI HOLES	l	Kg.
1/2"	120,7	22,2	35,0	38,1	31,8	9,5	22,3		82,5	4	22,2	1,7
3/4"	130,2	25,4	42,9	44,5	34,9	11,1	27,7		88,9	4	22,2	2,4
1"	149,2	28,6	50,8	52,4	41,3	12,7	34,5		101,6	4	25,4	3,5
1 1/4"	158,8	28,6	63,5	63,5	41,3	14,3	43,2		111,1	4	25,4	4,0
1 1/2"	177,8	31,8	73,0	69,9	44,5	15,9	49,5		123,8	4	28,6	5,5
2"	215,9	38,1	92,0	104,8	57,2	17,5	62,0		165,1	8	25,4	10,0
2 1/2"	244,5	41,3	104,7	123,8	63,5	19,0	74,7		190,5	8	28,6	13,9

DIMENSIONS IN MM.

Deve essere precisato dal cliente
To be specified by the purchaser

J = corrisponde al Ø interno del tubo xs.
Per altre misure deve essere specificato dal cliente

J = corresponding to the inside Ø of xs pipe.
Other dimensions to be specified by the purchaser